

ДЕТАЙЛ "В" – ПОКРИТ ОКОП
М 1:10

н:1

БОРДЮР 18/35/50

КОТА РЪБ НАСТИЛКА

ПОДЛОЖЕН БЕТОН - C12/15 -
0,027м³/м²

БЕТОН C25/30

подложен пясък

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, ОСВЕН АКО НЕ Е ОЗНАЧЕНО ДРУГО
2. ВСИЧКИ ВИСОЧИНИНИ КОТИ СА ОТНОСИТЕЛНИ
3. БЕТОН ЗА ГОЛЕМИ БОРДЮРИ 18/35/50cm СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС EN 206-1 И БДС EN 206-1/NA:
 - КЛАСА ПО ЯКОСТ НА НАТИСК – C30/37
 - КЛАС ПО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – XF3, XC4
 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:
 - * МИН.СЪД НА ЦИМЕНТ 300кг/м3, МАКС.В/Ц 0,55
 - * КЛАС ПО ВОДОНЕПРОПУСКЛИВОСТ – W8 0,8
4. БЕТОН СПОРЕД КЛАСА ПО ЯКОСТ НА НАТИСК, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС EN 206-1 И БДС EN 206-1/NA ЗА:
 - ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ 8/16/50cm – C30/37
 - БЕТОНОВИ ПЛОЧКИ – C25/30
 - ПОДЛОЖЕН БЕТОН – C12/15

Водещ проектант: /инж. А. Пенакова/	Управител: /инж. А. Атанасов /	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител: Община Магжарово Изпълнител: "ГЕОЛАНДС" ЕООД – гр. Хасково	ДОГОВОР No		ОБЕКТ: "Реконструкция на улици в с. Долно Съдиево – улица от а.т. 10-11-12-43-13-14-44-15-16-17 го а.т.18 и улица от а.т. 29-28-47-27-26 го а.т. 48 +9.15м" общ. Магжарово ПОДОБЕКТ: Улица от а.т. 10-11-12-43-13-14-44-15-16-17 го а.т.18 СЪДЪРЖАНИЕ: ТИПОВИ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ И ДЕТАЙЛИ	10/2018 ЛИСТ N: 8
			ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:10;1:50		